

YAMAHA RAYZR 125 '25-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22853

WINDSHIELD TX MODEL



1 Person



20 min



EASY



FIX
Nº 13
Nº 14

ALLEN
Nº 4

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Pantalla	Windshield	1	22853WM3
2		Soporte metálico 20x5x93x80°	20x5x93x80° Metal support	2	SOPOR-CS----560
3		Tornillo Allen Ø5.5x 14mm	Ø5.5x 14mm Allen screw	2	TOZN00M60000258
4		Arandela de plástico	Plastic Washer	4	-
5		Tornillo Allen Ø5.5x 16,5mm	Ø5.5x 16,5mm Allen screw	2	TOZN00M60000551
6		Soporte con taladro pasante	Support with drill through	2	JUEGOSPN2P--079
7		Tornillo con taladro pasante Ø10.5x 32mm	Ø10.5x 32mm Screw with drill through	2	TORNI-TP----547
8		Arandela con rebaje R10	Special washer	2	ARANDEREYEN0556
9		Calibrado Ø10x 230mm	Ø10x 230mm bar	2	VARIL-C10---535
10		Tornillo M10x20 DIN933 (125) Rosca izquierda	M10x20 DIN933 (125) screw left fastener	1	TORNI-D933--478
11		Arandela de contacto M10	M10 Washer	2	ARAND-----804
12		Tuerca M8 DIN 6923	M8 nut DIN 6923	2	TUERCEG6923-249
13		Fuelle tapa taladro	Bellow drill cover	2	FUELLECBRI006/2
14		Soporte de plástico	Plastic support	2	JUEGOSPN2P--055
15		Caperuza plana M8	M8 nut cover	2	CAPERUZTOM8-047
16		Tuerca M10/125 autoblocante	M10/125 Lock nut	1	TUER-D985.6-843
17		Caperuza plana M10	M10 Nut cover	4	CAPERUTM10--008
18		Tapon tornillo DIN7991	Screw cap DIN7991	4	TAPON-----81
19		Tornillo M10x20 DIN933 (125)	M10x20 DIN933 (125) screw	1	TORNI-D933--727
20		Tuerca M10/125 autoblocante rosca izquierda	M10/125 Lock nut right fastener	1	TUERCA-----810
21		Arandela Nylon M10	M10 Nylon washer	4	ARAND-----814

YAMAHA RAYZR 125 '25-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

IMPORTANTE:

Regulando el apriete de la tuerca autobloqueante ID.17-21 se consigue el giro rotacional del retrovisor sin pérdida de sujeción: Cuando el retrovisor recibe un impacto, gira todo el conjunto sin perder el auto-frenado. Con lo cual el conductor, in situ, lo puede volver a su posición inicial sin que pierda la tensión de giro que fue regulada.

IMPORTANT:

Adjusting the tightening of the ID.17-21 nut achieves the rotational rotation of the mirror without loss of grip: When the rear-view mirror receives an impact, it rotates the whole assembly without losing the self-braking. So the rider, in situ, can return it to its initial position without losing the tension of rotation that was regulated.

PREVENCIÓN:

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.

PREVENTION:

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

